

LAMINACIÓN

TANQUE DESAGUADO POR BOMBEO	
TANQUE DESAGUADO POR FONDO	
TANQUE "LONGITUDINAL" DESAGUADO POR FONDO (PARCELAS ALARGADAS)	
CUBIERTA VERDE	ALZADO PLANTA CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES: CAPA SUPERFICIAL: MANTILLO ORBADO, K > 10 mm/h. CAPA FILTRANTE: ARENA O MEZCLA (50% TIERRA VEGETAL + 40% ARENA DE SILICE + 10% COMPOST), K > 100 mm/h. CAPA DE ALMACENAM. TEMP.: GRAVILLAS O CELDAS DE MATERIAL PLÁSTICO. GRAVIAS: GRANULOMETRÍA 0-4% 2.3 mm; 0-10% 4.75 mm; 25-40% 12.5 mm; 55-100% 25 mm; 100% 37 mm. GEOTEXTIL PERMEABLE: PUNZONAMIENTO ESTÁTICO DE 1.5 - 2 kN; ABERTURA CARACTERÍSTICA DE 60 - 100 µm; PERMEABILIDAD VERTICAL DE 100 - 150 mm/h; MASA POR UNIDAD DE SUPERFICIE 125 - 150 g/m²; ALARGAMIENTO A CARGA MÁXIMA 55-75%. TUBO DE DRENAJE: PVC, CIRCULAR (110 - 160 mm DE DIÁMETRO NOMINAL), CORRUGADO, DOBLE PARED, RANURAS A 360°, RÍDEZ > 4 mm/m.
ZANJA DRENANTE	

Nota aclaratoria: En rojo los datos que deben introducirse en la hoja EXCEL (Parámetros de diseño)